



屋外ミニドーム フルHDネットワークカメラ

ATM、スマートIC (ETC)、コインパーキング精算機、券売機など
多様なニーズや設置場所に対応できるコンパクト&スタイリッシュな
フルHD対応の高解像度ネットワークカメラ

TRIFORA

屋外ミニドーム フルHDネットワークカメラ

N-C3300F2 オープン価格

特長

- フルHD (1920×1080) 対応の高解像度
- H.264ストリーム採用。最大30fpsのコマ落ちのないスムーズな動画性能
- ズーム/フォーカス調整が不要！超広角単焦点レンズ採用 [水平画角130°、垂直画角74°]
- マイク内蔵！ネットワークレコーダー N-R3シリーズと組み合わせれば、音声の確認、録音・再生も可能！
- 小型設計/防塵・防水性能 (IP66)/耐衝撃設計 (IK08) により、ATM、スマートIC (ETC)、コインパーキング精算機、券売機など多様なニーズ、設置場所に対応。

仕様

| | |
|------------------|---|
| 電源 | PoE (IEEE802.3af) |
| 消費電力 | 3.3 W : PoE (DC48 V、68.8 mA) |
| 集音マイク | 無指向性エレメントコンデンサマイクホン |
| 音声出力 | 1系統 -10 dB (*1) (適合負荷10 kΩ以上) 不平衡 ねじ端子台 (2P) |
| 撮像素子 | 1/2.8型 CMOS |
| 有効画素数 | 1945 (H) × 1097 (V) 213万画素 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低被写体照度 | 0.2 lx (50%、カラー/白黒、スローシャッターオフ時) 0.05 lx (20%、カラー/白黒、スローシャッターオフ時) 0.013 lx (20%、カラー/白黒、スローシャッター 4/30秒時、換算値) |
| ダイナミックレンジ | 20 dB以上 (E-WDR、BLCオン時) |
| スローシャッター (感度アップ) | オフ、2/30秒、4/30秒 |
| シャッタースピード | 1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/200、1/250、1/400、1/500、1/800、1/1000、1/2000、1/2500、1/4000、1/5000、1/8000、1/10000 |
| ホワイトバランス | ATW1、ATW2、AWB |
| E-WDR | オフ、1 (LOW)、2 (MID)、3 (HIGH) |
| 逆光補正 (BLC) | オフ/6パターン (上方、下方、中央 (1/3)、中央 (1/6)、左方、右方) |
| 画質補正 | 強光補正 (HLC)、霧補正 |
| 電子ズーム | 8段階 (Webビューアーにより最大5倍) |
| 焦点距離 | f=2.1 mm |
| 画角 | 水平：130°、垂直：74° |
| 機能 | 明るさ、色の濃さ、エンハンサー、コントラスト、色合い、ノイズリダクション、いたずら検知、デイトイト切替 (自動、常にカラー、常に白黒)、モーションディテクト (3箇所)、プライバシーマスク (16箇所)、高画質エリア指定機能、画面内文字表示 (アルファベット、数字、記号、ひらがな、カタカナ、漢字) |

| | |
|-------------|---|
| ネットワーク/F | 10BASE-T/100BASE-TX 自動/固定: RJ45 |
| 映像圧縮方式 | H.264、JPEG |
| 画像サイズ (解像度) | H.264 (1) : 1080p (1920×1080)、720p (1280×720)、HVGAW (640×360) H.264 (2) : HVGAW (640×360) JPEG : 720p (1280×720)、VGA (640×480)、HVGAW (640×360)、QVGA (320×240) |
| 画質 | 5段階 |
| フレームレート | H.264 : 最大30 fps (*2) JPEG : 最大15 fps (画像サイズ720p設定時は最大7.5 fps) (*2) |
| 音声圧縮方式 | AAC-LC 32kbps、G.711 μ-law 64kbps |
| 画像伝送レート | H.264 : 最大16384 kbps (音声機能使用時は最大12288 kbps、1ストリームあたり最大6144 kbps) (*2) |
| 同時アクセス数 | 最大14 (音声使用時は最大10) (*2) |
| 使用温度範囲 | -20 °C ~ +50 °C (起動時: -10 °C ~ +50 °C) |
| 使用湿度範囲 | 90% RH以下 (ただし結露のないこと) |
| 使用場所 | 屋内、屋外 (ただし、強い腐食条件の海岸や工業地域、粉塵の多い場所、強い風圧を受ける高所を除く) |
| 防塵・防水性能 | IP66 |
| 耐衝撃性能 | IK08 |
| 仕上 | ケース: アルミダイカスト ホワイト 塗装 ドーム部: ポリカーボネート (透明) |
| 寸法 | φ110×47.4 (D) mm |
| 質量 | 約 340 g |

(*1) 0 dB = 1 V
(*2) 画像サイズ、画質、フレームレートなどの設定やネットワーク環境により、フレームレート、画像伝送レートおよび同時アクセス数は低下する場合があります。
※カメラを天井や壁に固定する取付ねじは付属していません。ねじは呼び径4、長さ25 mm以上のものを使用してください。詳細仕様については、弊社商品データダウンロードサイトをご確認ください。 <http://www.toa-products.com/>

●このカタログに掲載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保障するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●セキュリティ機器使用時には個人情報の取扱いにご注意ください。詳しくは弊社ホームページ (<http://www.toa.co.jp/products/security/privacy.htm>) をご参照ください。●ネットワーク機器使用時にはセキュリティ対策が必要となります。詳しくは弊社ホームページ (<http://www.toa.co.jp/products/attention.htm>) をご参照ください。



TOA お客様相談センター

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日除く)

0120-108-117 フリーダイヤル <無料電話>

0570-064-475 携帯

0570-017-108 FAX

ナビダイヤル <通話料有料>

※PHS/IP電話からはつながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。