

ホーンスピーカー 30W 丸型 TC-730AM トランス付

日本消防検定協会認定品
型式番号：鑑認放第16~8号
非常用放送設備委員会認定品

仕 様

定 格 入 力	30W
定格インピーダンス	330 (30W), 670 (15W), 1k (10W), 2k (5W)
出力音圧レベル	112dB (1W, 1m)
周波数特性	200~6,000Hz
スピーカー種別	L級(消防施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
音響パワーレベル	110dB (1W)
指向特性区分	N(0°以上15°未満 Q=20, 15°以上30°未満 Q=4, 30°以上60°未満 Q=0.5, 60°以上90°以下 Q=0.3)
防塵・防水性能	IP65
スピーカーコード	6mm 2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
使用温度範囲	-20 ~ +55
仕 上	ホーンA筒, 上蓋 : アルミ オフホワイト(マンセルN9.5近似色) 粉体焼付塗装 ホーンBC筒 : ABS樹脂 オフホワイト(マンセルN9.5近似色) アングルホルダー : アルミ グレー(マンセルN4.5近似色) 粉体焼付塗装 トランスケース : ABS樹脂 グレー(マンセルN4.5近似色) アングル, ねじ, ボルト類 : ステンレス(SUS304)
寸 法	500x463(D)mm
質 量	4.5kg
そ の 他	JIS C 5504(ホーンスピーカー)に準じる
別 売 品	スピーカー取付金具 : (天井・壁・ポール取付用) SP-201(ステンレス製) (ポール取付には別売バンドYS-60Bが必要) (溶融亜鉛めっき仕上スピーカー取付金具取付バンド) YS-60B (2個入) スピーカースタンド : ST-16(強風下での使用不可)

特に大きな振動が発生する場所(スキーフリの鉄柱等)には直接取り付けないでください。また、油が付着しやすい環境では使用しないでください。取付部が劣化して落下などの事故の原因となります。