

暗闇でも鮮明な映像を映し出す赤外LED付きAHDカメラです。



ドーム型赤外AHDカメラ
AH-C1200R3
オープン価格

暗闇でも安心の赤外LED付き!

人の目では全く見えない暗闇(0lx)でも、赤外LED照明を投光し、およそ30m先の被写体まで撮影します。

0 lx 環境 (人の目)



赤外LED照明 投光時



取付例

●壁取付 / 天井直付



※別売金具必要なし
※写真は天井直付時です。

●天井埋込

カメラ天井埋込金具
C-BK202U
オープン価格

- 仕上: 埋込金具: 圧延鋼板 黒 塗装
化粧パネル: ABS樹脂 オフホワイト
- 寸法: φ180×53 (H) mm (ねじの高さ含まず)
- 質量: 約280g



仕様

電 源	ドライブユニットからDC電源供給 (定電圧)
消 費 電 力	2.4 W
撮 像 素 子	1/2.9型 CMOS
有 効 画 素 数	1984 (H) × 1105 (V) 219万画素
カ メ ラ 出 力	AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0 V (p-p) 75 Ω M3ねじ端子
AHD信号フォーマット	1920×1080 30p
NTSC信号走査方式	2:1インターレース
NTSC信号走査周波数	水平: 15.734 kHz, 垂直: 59.94 Hz
モ ニ ター 出 力	AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0 V (p-p) 75 Ω RCAピンジャック(*1)
S N 比	50 dB以上
最 低 被 写 体 照 度	0.4 lx (50 %, カラー, スローシャッター-OFF時) 0.1 lx (20 %, カラー, スローシャッター-OFF時) 0.0033 lx (20 %, カラー, スローシャッター-30倍時, 換算値) 0.1 lx (50 %, 白黒, スローシャッター-OFF時) 0.0033 lx (50 %, 白黒, スローシャッター-30倍時, 換算値) 0 lx (ナイトモード時)
シャッタースピード	屋内: オート, 1/30, 1/60, フリッカーレス, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30 屋外 (MIN) (*2): 1/30, 1/60, フリッカーレス, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 屋外 (MAX) (*2): 1/60, フリッカーレス, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000 AES
A G C	16段階

感度アップ (スローシャッター)	OFF, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30倍
ホ ワ イ ト バ ラ ンス	ATW/AWB/水銀灯/マニュアル
焦 点 距 離	f=2.8~10.0 mm
最 大 口 径 比	1:1.4
ア イ リ ス	オートアイリス
画 角	水平: 107.8°~32.4°, 垂直: 56.4°~18.2°
赤 外 L E D 照 射 距 離	約30 m (スローシャッター-8倍時, ローライト-OFF時)
カ メ ラ タ イ ト ル	最大15文字 (アルファベット, 数字, 記号)
機 能	調整モード: 明るさ, デイナイト切替 (オート, カラー, B/W), 霧補正 (OFF/オート), E-WDR (OFF/ON/オート), 逆光補正 (OFF/LOW/MID/HIGH), キズ補正, ノイズリダクション (2次元: OFF/LOW/MID/HIGH, 3次元: OFF/LOW/MID/HIGH), プライバシーマスク (4か所), エンハンサー (11段階), 反転 (左右/上下/回転)
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
使 用 湿 度 範 囲	90 %RH以下 (ただし結露のないこと)
使 用 場 所	屋内
仕 上	ケース: ABS樹脂 オフホワイト 塗装 ドームカバー: アクリル樹脂 (透明)
寸 法	φ118×97 (H) mm
質 量	約370 g
別 売 品	ドライブユニット, カメラ天井埋込金具: C-BK202U

(*1) メニューキーからカメラを直接調整モードに設定した際、カメラ出力からAHD信号を出力している時には、AHD2.0信号が出力されます。また、カメラ出力からNTSC信号を出力している時には、NTSC信号が出力されます。
(*2) シャッタースピードのメニュー名であり、使用場所を指定するものではありません。

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●セキュリティ機器使用時には個人情報の取扱いにご注意ください。詳しくは弊社ホームページ(<https://www.toa.co.jp/products/security/privacy.htm>)をご参照ください。

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター

フリーダイヤル
0120-108-117

570-064-475 携帯
570-017-108 FAX

ナビダイヤル
〈通話料有料〉

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日除く)

※PHS/IP電話からはつながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託品で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。