

■ 概要

新開発の高能率小型ホーンスピーカーを線状に組み込んだ防災用スリムスピーカーです。垂直指向角約15°、水平指向角約90°の特性を持ち、従来型ホーンスピーカーと比較し、遠達性、音声拡声時の明瞭性が優れています。軽量、コンパクト設計で銅管柱等のポール施工が容易です。ポールへの取り付けには、専用金具Q-HA-1100Aおよびポール取付バンド（イワブチ（株）製RABDシリーズ）を別途ご用意ください。耐風速75 m/s、二重防滴構造、耐塩塗装仕上げにより屋外常設環境での耐久性に優れています。

■ 仕様

定格入力	60W
定格インピーダンス	170Ω(60W), 200Ω(50W), 330Ω(30W)
出力音圧レベル	114dB(1W, 1m換算値)(JIS C 5504)
周波数特性	350Hz~7kHz(JIS C 5504)
指向角	水平:約90°(2kHz), 垂直:約15°(2kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー×8
使用温度範囲	-20℃~+55℃
防水性能	IPX5(スピーカーユニット)
その他	JIS C 5504(ホーンスピーカー)に準じる
仕上	ケース : アルミ ライトグレー(マンセルN7.0近似色) 粉体塗装 前面ネット : アルミ エキスパンドメタル 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 取付ボルト類 : ステンレス
寸法	167(W)×1233(H)×140.5(D)mm(突起部を除く)
質量	13.5kg

※スピーカーケーブル側に水抜き穴を設けています。屋外で 사용되는場合は、スピーカーケーブル側を地面側になるように取付けてください。

また、スピーカー面は地面に対し垂直か、下向きに取付けてください。水抜き穴の効果がなくなり、故障の原因となります。

※必ず別売のEQボックスとセットでご使用ください。

※安全のため十分な落下防止対策を施し、必ず定期的に保守点検を実施してください。

■ 外観図

