

ワンケーブルカラーカメラ

C - CC160

仕 様

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源 | カメラドライブユニットよりDC電源供給(定電流) |
| 消費電力 | 4W |
| 撮像素子 | 1/3型IT-CCD |
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) 38万画素 |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 走査周波数 | 水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz |
| モーター出力 | VBS1.0V(p-p) 75 RCAピンジャック |
| 映像出力方式 | VBS1.0V(p-p) 75 M3ねじ端子 |
| 同期方式 | ワンケーブル垂直外部同期 |
| 解像度 | 水平:500TV本(中心部),垂直:350TV本(中心部) |
| S/N比 | 50dB(AGC オフ) |
| 最低被写体照度 | 0.5 lx(50IRE), 0.1 lx(20IRE)(感度アップオフ時) 0.008 lx(50IRE), 0.002 lx(20IRE)(感度アップオン時) |
| ダイナミックレンジ | 46dB*(ワイドダイナミックオン時) |
| 逆光補正 | ワイドダイナミック/オン/オフ |
| シャッタースピード | 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 |
| AGC | 自動/固定/オフ |
| 感度アップ | オフ, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 24, 32, 64倍 |
| ホワイトバランス | ATW/AWB/手動 |
| 色の濃さ | 標準/手動(淡~濃) |
| 画質 | 標準/手動(ソフト~シャープ) |
| 文字表示 | 最大16文字(数字, ひらがな, カタカナ, アルファベット, 記号, 漢字) |
| その他の機能 | プライバシーマスキング, 電子ズーム(2倍), 上下・左右反転, フリッカーレス(ディップスイッチ), 調整スイッチ(ディップスイッチ) |
| カメラ一体レンズ | 焦点距離 f=3.0mm~8.0mm(2.7倍バリアフォーカルレンズ)(オートアイリス) |
| 画角 | 水平:91°~36°, 垂直:67°~27°, 対角:118°~45° |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +50 |
| 使用場所 | 屋内 |
| 仕上 | ケース:アルミ サンドグレー(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色) 塗装 取付金具:ABS樹脂 サンドグレー(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色) |
| 寸法 | 68(W)×76(H)×188(D)mm |
| 質量 | 470g |
| 付属品 | カメラ取付金具...1, 電工ボックス等取付ねじ...2 |
| 別売 | マイクロホンユニット:C-AV10M |

* (社)電子情報技術産業協会(JEITA)CCTV機器スペック規定方法に基づく