

コンビネーションカメラ

C - CC571

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	通常9W, 最大19W
制御方式	同軸多重制御またはRS-485通信方式(新プロトコル対応)
映像出力	VBS1.0V(p-p) 75 BNC-Rジャック
カメラ制御端子	RS-485 カメラ制御端子
アラーム入力	8系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC18V, 短絡電流: 2mA以下(アラームアクション設定可能)(*1)
予備接点出力	2系統 オープンコレクター出力 耐電圧: DC20V, 許容電流: 100mA以下 リレー接点出力 許容電圧: DC20V, 許容電流: 1A以下
同期方式	垂直外部同期/内部同期/電源同期(電源同期時位相差調整可能)(*2)
ID	各8文字(ひらがな, カタカナ, 英数, 記号) カメラ, ポジション, トレース, オートパン, ツアー, ホーム, アラーム, セクター, AUX
プリセット記憶数	255(*1)+ホーム動作(1パターン)
オート動作	オートパン, プリセットシーケンス, トレース(2パターン(60秒)記憶可能), ツアー(16パターン記憶可能)
タイマー	リフレッシュ: タイマー設定により, 毎日, もしくは毎週設定時間に開始 プログラム: 16アクション設定可能
撮像素子	1/4型CCD
解像度	水平: 540TV本typ.(中心部), 520TV本以上
S/N比	50dB
最低被写体照度	高感度機能OFF時: 1 lx(50IRE), 0.3 lx(20IRE) 高感度機能ON時: 0.005 lx(50IRE), 0.0015 lx(20IRE) (感度アップ時) 高感度機能OFF時: 0.5 lx(50IRE), 0.15 lx(20IRE) 高感度機能ON時: 0.0025 lx(50IRE), 0.00075 lx(20IRE)
逆光補正	ワイドダイナミック/ワイドダイナミック2/パターン1/パターン2/パターン3/OFF
ダイナミックレンジ	52dB(逆光補正: ワイドダイナミック設定時)
高感度機能	白黒モード, スローシャッターモード(最大32倍)
ホワイトバランス	ATW/AWB
フリッカーレス	自動補正
電子ズーム	12倍
オートフォーカス	ワンプッシュ/ストップAF/連続
ズーム倍率	35倍
実効焦点距離	f=3.4~119mm(35倍)
実効画角	水平: 55.8°(W)~1.7°(T), 垂直: 43.3°(W)~1.3°(T)
最大口径比	F1.4(W)~F4.2(T)
ズーム動作速度	WIDE端からTELE端まで約2秒(プリセット時), 約3.2秒(マニュアル時)
回転範囲	水平: 360°エンドレス 垂直: +5°~-185°
回転速度	水平/垂直: 最大360°/s(プリセット時), 最大360°/s(マニュアル時)
その他の機能	オートフリップ, フリーズプリセット, マニュアルリミット設定, プライバシーマスキング(8箇所設定可能), モーションディテクト(4つのポジションにそれぞれ8箇所設定可能), 揺れ補正
使用温度範囲	-10 ~ +50 (0以下は連続通電時)
使用湿度範囲	90%以下(ただし結露のないこと)
使用場所	屋内
仕上	ベース部: PC/ABS樹脂 クールグレー(マンセル6.3Y8.9/0.4近似色) カメラ部: PC/ABS樹脂 黒
寸法	168x234(H)mm
質量	1.7kg
付属品	カメラ取付ねじ...4, セーフティワイヤー...1, CD-R(カメラコントローラソフトウェア, 取説(PDF))...1
別売品	天井直付けカバー: C-BC511C, C-BC511C-S 天井埋め込み金具: C-BC511U, C-BC511U-S 天井吊下げ金具: C-BC511P 壁取付金具: C-BC511W 直付けアンカー金具: C-BC511A

天井直付けカバー

C - BC511C

仕上	ケース: PC/ABS樹脂 クールグレー(マンセル6.3Y8.9/0.4近似色) ドームカバー: アクリル樹脂 透明
寸法	168x182.2(H)mm(ドーム部外形: 125mm)
質量	220g