

ワンケーブルカラーカメラ

C - CV10 - CS

仕 様

電 源	カメラドライブからDC電源供給(定電圧)
消 費 電 力	2W
撮 像 素 子	1/4型IT-CCD
有 効 画 素 数	768(H)×494(V) 38万画素
走 査 方 式	2:1インターレース
走 査 周 波 数	水平:15.734kHz, 垂直:59.94Hz
モ ニ タ ー 出 力	VBS1.0V(p-p) 75 RCAピンジャック
カ メ ラ 出 力	VBS1.0V(p-p) 75 M3ねじ端子
同 期 方 式	内部同期
解 像 度	水平:480TV本(中心部), 垂直:350TV本(中心部)
S / N 比	48dB
最 低 被 写 体 照 度	3 lx(F1.4, 50IRE)
ホ ワ イ ト バ ラ ンス	ATW
レ ン ズ マ ウ ン ト	CSマウント
オ ー ト ア イ リ ス レ ン ズ 出 力	DC駆動タイプ(4Pコネクター)
調 整 ス イ ッ チ	入/切(フォーカス調節時使用)
そ の 他 の 機 能	逆光補正,フリッカーレス機能,アイリス調節
使 用 温 度 範 囲	-10 ~ +50
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上	ケース : 表面処理鋼板 ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色) 塗装 フロント : アルミ ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色) 塗装 リアカバー : ABS樹脂 ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色)
寸 法	63.4(W)×62.7(H)×107.7(D)mm
質 量	300g
別 売 品	カメラドライブ,カメラ取付金具,マイクロホンユニット

1/3型のレンズを使用された場合、画角が狭くなりますのでご注意ください。