

# カラーカメラ

C - CV150W

電源消費	カメラドライブユニットよりDC電源供給(定電圧)(*1)
撮像素子	4W
有効画素数	1/3型IT-CCD
走査方式	768(H)×494(V) 38万画素
走査周波数	2:1インターレース
モニター出力	水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz
カメラ出力	VBS1.0V(p-p) 75 RCAピンジャック
同期方式	VBS1.0V(p-p) 75 M3ねじ端子
解像度	内部同期
S/N比	水平:500TV本, 垂直:350TV本
最低被写体照度	50dB(AGC オフ)
AESレングス	0.5 1x(50IRE), 0.1 1x(20IRE)(F1.0)(感度アップオフ時)
ダイナミックレンジ	0.01 1x(50IRE), 0.002 1x(20IRE)(F1.0)(感度アップオン時)
逆光補正	1:2000(F1.4~63)
シャッタースピード	46dB(*2) (逆光補正:ワイドダイナミック設定時)
AGC	ワイドダイナミック/オン/オフ
感度アップ	1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
ホワイトバランス	自動/固定/オフ
文字表示	オフ, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 24, 32, 64倍
その他の機能	ATW/AWB/手動
レンズマウント	最大16文字(数字, ひらがな, カタカナ, アルファベット, 記号, 漢字)
オートアイリスレンズ出力	プライバシーマスキング(4箇所), 電子ズーム(2倍), 上下・左右反転, フリッカーレス(ディップスイッチ), 調整スイッチ(フォーカス調整用), 色の濃さ:標準/手動(淡~濃), 画質:標準/手動(ソフト~シャープ)
使用温度範囲	CSマウント
使用湿度範囲	DC入力タイプ(4Pコネクター)
使用場所	-10 ~ +50
仕上	90%RH以下(ただし結露のないこと)
寸法	屋内
質量	ケース:表面処理鋼板 サンドグレー(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)
別売品	69.5(W)×65.1(H)×145.6(D)mm
	440g
	カメラドライブ, カメラ取付金具, マイクロホンユニット