

屋外用ドーム型デイトカメラ C - CV850D - 3

仕 様

電 源	カメラドライブユニットからDC電源供給(定電圧)
消 費 電 力	4W
撮 像 素 子	1/3型IT-CCD
有 効 画 素 数	768(H)×494(V) 38万画素
走 査 方 式	2:1インターレース
モ ニ タ ー 出 力	VBS1.0(p-p) 75 RCAピンジャック
カ メ ラ 出 力	VBS1.0(p-p) 75 BNC-Rジャック
走 査 周 波 数	水平:15.734kHz, 垂直:59.94Hz
同 期 方 式	内部同期
解 像 度	水平:500TV本(中心部), 垂直:350TV本(中心部)
S / N 比	50dB
最 低 被 写 体 照 度	0.5 lx(50IRE,カラー時), 0.1 lx(20IRE,カラー時), 0.05 lx(50IRE,白黒時,白熱灯)
ホ ワ イ ト バ ラ ンス	ATW/AWB(スイッチ切換)
焦 点 距 離	f=3.0~9.0mm
最 大 口 径 比	1:1.4~2.4
ア イ リ ス	オートアイリス
画 角	水平:90.3°~31.9°, 垂直:66.4°~23.9°, 対角:115.4°~39.8°
調 整 ス イ ッ チ	入/切(フォーカス調節時使用)
デ イ ナ イ ト モ ー ド	自動/切(スイッチ切換)
そ の 他 の 機 能	逆光補正,フリッカーレス機能,アイリス調節,感度アップ最大4倍(自動),ノイズリダクション(常時)
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP66
使 用 温 度 範 囲	-10 ~ +50
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上	ケース,ベゼル:アルミダイカスト ライトグレー(マンセル5Y7.5/0.5近似色) 塗装 ドームカバー:PC樹脂(透明)
寸 法	154.2×110(H)mm(BNC-Rジャック付ケーブルを除く)
質 量	1.1kg
付 属 品	L形レンチ...1,ベースガスカート...1

カメラを天井や壁に固定する取付ねじは付属していません。
ねじは呼び径4,長さ25mm以上のものを使用してください。