

## 1局デジタルレコーダー

C - DR0105

仕 様

\* 0 dB = 1 V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	36W
画像圧縮方式	モーションJPEG
記録メディア	E-IDE ハードディスク 500GB (250GB×2)
映像入力	1系統 VBS1.0V(p-p) 75 BNC接栓
映像出力	前面: 1系統 VBS1.0V(p-p) 75 RCAピンジャック 後面: 1系統 VBS1.0V(p-p) 75 BNC接栓
スイッチャー映像入力	1系統 VBS1.0V(p-p) 75 BNC接栓
スイッチャー映像出力	1系統 VBS1.0V(p-p) 75 BNC接栓
音声記録方式	8bitリニアPCM 16kHzサンプリング
音声入力	1系統 -10dB* 10k RCAピンジャック
音声出力	前面: 1系統 -10dB* 600 RCAピンジャック 後面: 1系統 -10dB* 600 RCAピンジャック
音声出力周波数特性	300~6,000Hz
アラーム入力	1系統(エッジ, レベル) 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC2V, 短絡電流: 0.5mA, ループ抵抗: 100 以下 スクリューレスコネクター
アラーム出力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA スクリューレスコネクター
画質	5段階 (ファイルサイズ: 64kB(レベル1), 40kB(レベル2), 32kB(レベル3), 24kB(レベル4), 16kB(レベル5))
画素数	720×240(固定)
記録間隔	15段階(1/60, 1/30, 1/15, 1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60秒)
プリアラーム記録	8段階(0秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 5分)
アラーム記録	10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 10分(エッジの時)
ポストアラーム記録	0秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 5分(レベルの時)
日付・時刻	年月日時分秒, 24時間表示 月差±30秒以内(25) 対応閏年2099年まで
タイマー記録	独立10プログラム(日付, 毎日, 毎週, 指定曜日) 記録間隔/開始終了時刻/画質/音声有無の設定可能
検索機能	日時検索, ブロック検索, 時間移動検索
機器異常出力	1系統(HDD異常, ビデオロスト, ファン異常) オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA スクリューレスコネクター
制御入力	アラーム解除, 録画開始, 録画停止, 調時 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC2V, 短絡電流: 0.5mA, ループ抵抗: 100 以下 スクリューレスコネクター
制御出力	アラーム解除, 調時, ディスクフル: オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA スクリューレスコネクター スイッチャーコントロール: TTLレベル負論理パルス パルス幅約17ms以上 スクリューレスコネクター
通信機能	RS-232C(外部コントロール機能)(*1) D-subコネクター(9ピン, オス) 100BASE-TX(*2) Ethernet端子
メモリーバックアップ	720時間(フル充電時)時計情報の保持
使用温度範囲	+5 ~ +40
使用湿度範囲	80%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	パネル: アルミ押し出し 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	420(W)×53.8(H)×331(D)mm
質量	5.3kg
付属品	電源コード(2m)...1
別売品	ラックマウント金具: MB-15B

(\*1) 制御用ソフトは標準では用意していません。

(\*2) パソコン用アプリケーションについては弊社営業または販売店にお問合せください。