

# マルチチャンネルパワーアンプ

DA - 250FH

仕様

\*0dB = 0.775V

電源	方式	AC100V 50/60Hz
増幅	方式	D級増幅方式(デジタルアンプ)
消費電力		1200W(定格出力時40×4) 200W(電気用品安全法による)
入力		4回路 +4dB*(1.23V)(入力アッテネーター最大) 10k 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)
定格出力		4チャンネル:250W×4(40) M4ねじ端子 バリアー間隔8.8mm
周波数特性		50~20,000Hz(-3dB,+0dB)
全高調波歪率		0.15%(1kHz) 0.3%(100~20,000Hz)
保護回路		過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110以上)
S/N比		100dB(JIS-A)
クロストーク		70dB(JIS-A)
冷却方式		強制空冷
使用温度範囲		-10~+40
使用湿度範囲		90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上		パネル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース:めっき鋼板
寸法	質量	482(W)×44(H)×401.4(D)mm 6.6kg
付属品		電源コード(2.5m)...1,着脱式ターミナルプラグ(3P)...4, ボリュームキャップ...4,ラック取付ねじ(座金付き)...4, ガイドレールA...2,ガイドレールA取付ねじ...4,ガイドレールB...2, ガイドレールB取付ねじ(座金付き)...4
別売品		出力トランス:MT-250H