

防滴メガホン

ER - 1106

仕様

電源	単3形乾電池 R6P×6 (DC9V) または R6P×4 (DC6V)
定格出力	6W
最大出力	10W
電池持続時間	単3形乾電池6本使用時:約8時間 (JEITA) 単3形乾電池4本使用時:約5時間 (JEITA)
通達距離	約250m (JEITA)
周波数特性	450~6,000Hz (SPL-20dB)
磁気回路	ネオジウムマグネット, 内磁型
ダイアフラム	ポリイミドフィルム (振動板, ポビン)
抗菌処理	マウス部, ハンドル部
防水性能	IPX5
使用温度範囲	-10 ~ +40
仕上	ホーン部 : ASA樹脂 ダークグレー系クリアー その他 : ASA樹脂 ダークグレー (マンセル5PB4 / 1近似色) ストラップ: ナイロン 黒
寸法	154 (W) × 266 (H) × 250 (D) mm
質量	660g (電池別)
付属品	バッテリースペーサー... 1
別売品	メガホン壁掛金具: SP-1100

乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。

防滴メガホン ホイッスル音付

ER - 1106W

仕様

電源	単3形乾電池 R6P×6 (DC9V) または R6P×4 (DC6V)
定格出力	6W
最大出力	10W
電池持続時間	単3形乾電池6本使用時 (JEITA) 音声時:約8時間, ホイッスル時:約20分 単3形乾電池4本使用時 (JEITA) 音声時:約5時間, ホイッスル時:約10分
通達距離	音声時 : 約250m (JEITA) ホイッスル時:約315m (JEITA)
信号音	ホイッスル (笛)
周波数特性	450~6,000Hz (SPL-20dB)
磁気回路	ネオジウムマグネット, 内磁型
ダイアフラム	ポリイミドフィルム (振動板, ポビン)
抗菌処理	マウス部, ハンドル部
防水性能	IPX5
使用温度範囲	-10 ~ +40
仕上	ホーン部 : ASA樹脂 ダークグレー系クリアー その他 : ASA樹脂 イエロー (マンセル2.5Y7.5 / 11近似色) ストラップ: ナイロン 黒
寸法	154 (W) × 266 (H) × 250 (D) mm
質量	680g (電池別)
付属品	バッテリースペーサー... 1
別売品	メガホン壁掛金具: SP-1100

乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。

防滴メガホン 非常サイレン音付

ER - 1106S

仕様

電源	単3形乾電池 R6P×6 (DC9V) または R6P×4 (DC6V)
定格出力	6W
最大出力	10W
電池持続時間	単3形乾電池6本使用時 (JEITA) 音声時:約8時間, サイレン時:約20分 単3形乾電池4本使用時 (JEITA) 音声時:約5時間, サイレン時:約10分
通達距離	音声時 : 約250m (JEITA) サイレン時:約315m (JEITA)
信号音	非常サイレン (5秒間隔自動吹鳴)
周波数特性	450~6,000Hz (SPL-20dB)
磁気回路	ネオジウムマグネット, 内磁型
ダイアフラム	ポリイミドフィルム (振動板, ポビン)
抗菌処理	マウス部, ハンドル部
防水性能	IPX5
使用温度範囲	-10 ~ +40
仕上	ホーン部 : ASA樹脂 レッド系クリアー その他 : ASA樹脂 レッド (マンセル2.5R4 / 11近似色) ストラップ: ナイロン 黒
寸法	154 (W) × 266 (H) × 250 (D) mm
質量	680g (電池別)
付属品	バッテリースペーサー... 1, 責任者表示ラベル... 1, 設置表示ラベル... 1, 非常メガホンの保守点検とご注意... 1
別売品	メガホン壁掛金具: SP-1100

乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。