

# サウンドリピーター

EV-20S

仕様

\*0dB=1V

電源	DC12V
消費電力	65mA以下
出力	-4dB*
音源方式	44.1kHzサンプリング16ビットPCM方式(モノラル)
周波数特性	50~20,000Hz ±3dB(1kHz基準)
歪率	1%以下(1kHz定格出力時)
録音方式	USBデータ転送
制御入力	起動1~3,停止:無電圧メイク接点入力 200msパルスメイク方式 開放電圧:DC12V,短絡電流:1mA 着脱式ターミナルブロック(5P)
最大メッセージ数	3
最大録音時間	3分
再生間隔時間	,0秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,1時間間隔で設定可能
使用温度範囲	0~+50
仕上	錫めっき鋼板
寸法	42(W)×20(H)×106(D)mm
質量	70g
付属品	CD-ROM(USBデータ転送用ソフト,サンプルメッセージ収録)...1, USBケーブル(1m)...1,着脱式ターミナルプラグ(5P)...1,カバー...1,スポンジ...1
適合機種(別売)	TA-2000シリーズ:TA-2030,TA-2030R,TA-2060,TA-2060R, TA-2120,TA-2120R,TA-2120T TEシリーズ :TE-61,TE-121 VAシリーズ :VA-61,VA-121

## USBデータ転送ソフト動作環境

対応パソコン	IBM-AT互換機(USB端子装備)
パソコン仕様	CPU :133MHz以上またはそれ以上のPentium互換CPU メモリー :64MB以上(128MB以上推奨) 空きディスク容量:10MB以上(メッセージ保存用を除く)
使用OS	Windows 2000/XP

PentiumはIntel Corporationの商標です。  
WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。  
その他の会社名および製品名も各社の商標です。