

# サウンドリピーター

EV - X01

## 仕 様

電源	AC100V 50/60Hz
定格出力	3W
消費電力	9W
音源方式	44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)
出力音圧レベル	95dB(3W, 1m)
周波数特性	450~11,000Hz
歪率	1%以下(定格出力時)
制御入力	1回路 外部起動: 200msパルスメイク方式, 割込: メイクブレイク方式 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC3.3V, 短絡電流: 1mA 着脱式ターミナルブロック(2P)...(本体内部)
センサー	検知範囲: 約3.0m, 検知速度: 約0.3~1.5m/s
設定(本体内部)	スライドスイッチ: メッセージ選択, チャイム選択, センサーON/OFF, 再生方式, 電源 ロータリースイッチ: 再生間隔
操作	ボリューム: メッセージ, チャイム
最大メッセージ数	4(メッセージ: 2, チャイム: 2)(付属スマートメディアに収録済)
再生間隔時間	0秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 5分, 10分, 30分, 1時間間隔で設定可能
使用スピーカー	6cmコーン型
防塵・防水性能	IP22(天面を上向けに取り付けの場合)
仕上	ケース: 表面処理鋼板 ライトアイボリー(マンセル2.5Y9/1近似色) 半艶
寸法	232(W) x 221.2(H) x 86.6(D)mm
質量	3.4kg
付属品	取付金具(本体取付済み)...1, 取付ねじ(M4 x 30)...4, スマートメディア(32MB以上)...1, 着脱式ターミナルプラグ(2P, 本体取付済み)...1, シール(盲人のための国際シンボルマーク)...1
別売品	スピーカー取付金具: SP-410 SP-131+YS-60B(各2個入)