

ワイヤレスパワードスピーカー

KZ - 100WS

仕 様

*0dB = 1V

電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 出 力	100W
最 大 出 力	150W (JEITA TT-4503A)
消 費 電 力	120W (1kHz 定格出力時), 43W (電気用品安全法による)
出 力 音 圧 レ ベ ル	117dB (JIS C 5532, 定格出力時, 1m)
周 波 数 特 性	80~20,000Hz (JIS C 5532による)
使 用 ス ピ ー カ ー	低域用: 30cm防滴コーン型 高域用: ドライバー+定指向性ホーン(60°(水平)×40°(垂直))
入 力	ワイヤレスマイク: 2回路(1回路ダイバシティチューナーユニット内蔵) 有線マイク: 2回路 -60dB* 600 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 ライン: 1回路 -14dB*, +5dB*切換 10k 不平衡 RCAピンジャック×2(ミキシング), ステレオミニジャック(ミキシング)
音 量 調 整	各チャンネル×1
音 質 調 整	低域(100Hz): -10dB~+10dB, 高域(10kHz): -10dB~+10dB
ア ン テ ナ	内蔵アンテナ(外部アンテナも使用可)
歪 率 (アンプ部)	5%以下(定格出力時, 入力: ライン(-14dB))
S/N比(アンプ部)	80dB以上(入力: ライン(-14dB), 30kHz LPF)
防 水 性 能	JIS C 0920 保護等級: IP22
使 用 温 度 範 囲	-10 ~ +50
仕 上	エンクロージャ: ポリエチレン 黒 パンチングネット: 圧延鋼板(亜鉛めっき) 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 パネル, ねじ: ステンレス
質 量	17.3kg
寸 法	420(W)×540(H)×330(D)mm
付 属 品	電源コード(5m)...1, チャンネル設定ドライバー...1, カラーマーク(6色)...1
別 売 品	スピーカースタンド: KZ-100ST, ダイバシティチューナーユニット: WTU-1820

チューナーユニット部

局 部 発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
受 信 周 波 数	806.125~809.750MHz (B型30波のうち1波選択)
受 信 方 式	スーパーヘテロダイン方式
受 信 感 度	S/N比25dB以上(10dBμV入力, 1kHz変調, ±4.8kHz偏移)
ス ケ ル チ 感 度	16dBμV
S / N 比	64dB以上(60dBμV入力, 1kHz変調, ±4.8kHz, Aカーブ使用)