

ネットワークカラーカメラ

N - C C 2 3 6 0

仕 様

(* 2) 0 d B = 1 V

電 源	AC 24 V 50 / 60 Hz , DC 24 V , または PoE (I E E E 8 0 2 . 3 a f)
電 費	8 W (AC 24 V) (8 W : PoE , 350 mA : DC 24 V)
電 源 端 子	スクリーレスコネクタ (単線 : 0.4 ~ 1.2 mm (AWG 26 ~ 16) より線 : 0.3 ~ 1.25 mm (AWG 22 ~ 16))
モ ニ タ ー 出 力	VBS 1.0 V (p - p) 75 RCA ピンジャック
集 音 マ イ ク	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
音 声 出 力	1 系 統 - 10 dB (* 2) ローインピーダンス 不平衡 RCA ピンジャック
接 点 入 力	2 系 統 (デイナイト切換入力を含む) 無電圧接点入力 開放電圧 : DC 9 V , 短絡電流 : 10 mA 以下 ループ抵抗 200 以下 スクリーレスコネクタ
接 点 出 力	2 系 統 オープンコレクタ出力 耐電圧 : DC 30 V , 制御電流 : 50 mA スクリーレスコネクタ
撮 像 素 子	1 / 3 型 IT - CCD
有 効 画 素 数	768 (H) x 494 (V) 38 万画素
走 査 方 式	2 : 1 インターレース
走 査 周 波 数	水平 : 15.734 kHz 垂直 : 59.94 Hz
同 期 方 式	内部同期
最 低 被 写 体 照 度	0.5 lx (50 IRE) , 0.1 lx (20 IRE) (F1.0) (感度アップオフ時) (カラー時) 0.01 lx (F1.0) (感度アップオン時) (白黒時 , 白熱灯)
A E S レ ン ジ	1 : 2000 (F1.4 ~ 6.3)
ダイナミックレンジ	46 dB (逆光補正 : ワイドダイナミック設定時)
逆 光 補 正	ワイドダイナミック / オン / オフ
シャッタースピード	1 / 60 , 1 / 100 , 1 / 125 , 1 / 250 , 1 / 500 , 1 / 1000 , 1 / 2000 , 1 / 4000 , 1 / 10000
A G C	自動 / 固定 / オフ
感 度 ア ッ プ	オフ , 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 16 , 24 , 32 , 64 倍
ホワイトバランス	ATW / AWB / 手動
レ ン ズ マ ウ ン ト	CS マウント
オートアイリスレンズ出力	DC 入力タイプ
文 字 表 示	最大 16 文字 (数字 , ひらがな , カタカナ , アルファベット , 記号)
そ の 他 の 機 能	プライバシーマスキング (4 箇所) , 電子ズーム (2 倍) , 上下・左右反転 , フリッカーレス (DIP スイッチ) , 調整スイッチ (フォーカス調整用 , DIP スイッチ) , 色の濃さ : 標準 / 手動 (淡 ~ 濃) , 画質 : 標準 / 手動 (ソフト ~ シャープ)
ネ ッ ト ワ ー ク I / F	10 BASE - T / 100 BASE - TX 自動 / 固定 : RJ 45
ネ ッ ト ワ ー ク プ ロ ト コ ル	TCP , UDP , SIP , RTP , IGMP , HTTP , ARP , DHCP , DNS , SNTP
映 像 圧 縮 方 式 / 解 像 度	MPEG - 4 : D1 (720 x 480) , Half D1 (720 x 240) , QVGA (320 x 240) JPEG : D1 (720 x 480) , Half D1 (720 x 240) , VGA (640 x 480) , QVGA (320 x 240) , QQVGA (160 x 120)
フ レ ー ム レ ー ト	MPEG - 4 (D1 , 最大 30 fps) + JPEG (D1 , 最大 5 fps)
音 声 圧 縮 伸 張 方 式	サブバンド ADPCM , PCM (圧縮なし)
音 声 サ ン プ リ ン グ 周 波 数	8 kHz , 32 kHz
画 像 伝 送 レ ー ト	MPEG - 4 : 最大 4 Mbps
同 時 ア ク セ ス 数	5 (MPEG - 4 : 4 , JPEG : 1) , ストリーミングモード時 : 制限なし (MPEG - 4 のみ)
そ の 他 の 機 能	パスワード設定 , モーションディテクト
使 用 温 度 範 囲	- 10 ~ + 50 (0 以下は連続通電時)
使 用 湿 度 範 囲	90 % RH 以下 (ただし結露のないこと)
使 用 場 所	屋内
仕 上	ケース : 表面処理鋼板 サンドグレー (マンセル 7.2 Y 7.2 / 0.5 近似色) 塗装
寸 法	69.3 (W) x 64.8 (H) x 157.3 (D) mm
質 量	670 g
付 属 品	CR - ROM (ソフトウェアデコーダー : N - SD 2000 , 取説 (PDF)) ... 1 , 電源変換ケーブル ... 1

実装可能なカメラハウジングは C - CH 200 FH / C - CH 210 FH およびドーム型カメラハウジングです。
放熱のためその他の屋外用および屋内用カメラハウジングには実装できません。