

ホーンスピーカー 10W 角型

SC-710A

定格入力	10W
定格インピーダンス	8
出力音圧レベル	108dB(1W, 1m)
周波数特性	350~10,000Hz
防塵・防水性能	IP65
スピーカーコード	6mm 2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
使用温度範囲	-20 ~ +55
仕上	ホーンA筒, 上蓋: アルミ オフホワイト(マンセルN9.5近似色) 粉体焼付塗装 ホーンBC筒, ユニットケース: ABS樹脂 オフホワイト(マンセルN9.5近似色) アングル, ねじ, ボルト類: ステンレス(SUS304)
寸法	222(W) x 179(H) x 234(D)mm
質量	1.1kg
その他	JIS C 5504(ホーンスピーカー)に準じる

特に大きな振動が発生する場所(スキリフトの鉄柱等)には直接取り付けしないでください。また、油が付着しやすい環境では使用しないでください。取付部が劣化して落下などの事故の原因となります。

ホーンスピーカー 10W 角型 トランス付

SC-710AM

定格入力	10W
定格インピーダンス	1k(10W), 2k(5W), 3.3k(3W), 10k(1W)
出力音圧レベル	108dB(1W, 1m)
周波数特性	350~10,000Hz
スピーカー種別	L級(消防施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
音響パワーレベル	107dB(1W)
指向特性区分	M(0°以上15°未満 Q=10, 15°以上30°未満 Q=3, 30°以上60°未満 Q=1, 60°以上90°以下 Q=0.5)
防塵・防水性能	IP65
スピーカーコード	6mm 2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
使用温度範囲	-20 ~ +55
仕上	ホーンA筒, 上蓋: アルミ オフホワイト(マンセルN9.5近似色) 粉体焼付塗装 ホーンBC筒, トランスケース: ABS樹脂 オフホワイト(マンセルN9.5近似色) アングル, ねじ, ボルト類: ステンレス(SUS304)
寸法	222(W) x 179(H) x 234(D)mm
質量	1.3kg
その他	JIS C 5504(ホーンスピーカー)に準じる
別売品	スピーカー取付金具: (ステンレス製壁取付用) SP-301 (ステンレス製天井・壁・ポール取付用) SP-201 (ポール取付には別売バンドYS-60Bが必要) (スイベルブラケット) YS-151S (ステンレス製ポール取付用) SP-131(2個入)(別売バンドYS-60Bが必要) (溶融垂鉛めっき仕上スピーカー取付金具取付バンド) YS-60B(2個入) スピーカースタンド: ST-16(強風下での使用不可)

特に大きな振動が発生する場所(スキリフトの鉄柱等)には直接取り付けしないでください。また、油が付着しやすい環境では使用しないでください。取付部が劣化して落下などの事故の原因となります。