

議長ユニット

TS - 901

仕様

電源	DC 7.4V (電池使用時), DC 9V (ACアダプター使用時) (リチウムイオン電池BP-900 (別売)またはACアダプターAD-0910 (別売)より供給)
消費電流	最大270mA
赤外線波長	870nm (AM:輝度変調)
変調方式	周波数変調
搬送波周波数	送信: 音声チャンネル1 7.35MHz 音声チャンネル2 8.10MHz 音声チャンネル3 8.55MHz 音声チャンネル4 9.15MHz 制御チャンネル 6.45MHz 受信: 主音声チャンネル 1.95MHz 副音声チャンネル 2.25MHz
受光角	垂直: 90°, 水平: 120°
発光角	垂直: 90°, 水平: 120°
到達距離	7m (半径)
入力	マイク接続端子: XLR-4-31相当品 (TS-903 (別売), TS-904 (別売)専用)
出力	モニタースピーカー: 80.2W ヘッドホン出力: ミニジャック×2
表示LED	発言中 (圏外検出時点滅), 投票状態1~3 (賛成, 反対, 棄権), 電源 (圏外検出およびバッテリー残量警告時: 点滅)
電池持続時間	約10時間 (BP-900 (別売)使用時, 発言: 待受が1:2の場合)
使用温度範囲	0 ~ +40
仕上	操作部: ABS樹脂 グレーメタリック (マンセル10BG5/1近似色) 塗装 半艶
寸法	210 (W) × 65.9 (H) × 152 (D) mm
質量	640g
別売	マイクロホン: TS-903 (標準), TS-904 (ロング) (いずれか選択) リチウムイオン電池: BP-900 ACアダプター: AD-0910