



車載用PAシステム

さらに簡単操作でコンパクトに。TOA の車載アンプシリーズ。



簡単操作で宣伝広報活動をサポート!

SDカードによる録音再生機能付の10・20・40Wタイプ **SD**

特長

SD/SDHCカードによる録音再生機能

SD および SDHC カードによる MP3、WMA の再生機能および MP3 による録音機能を備えています。

デジタル圧縮方式による高音質

SD/SDHC カードに録音された MP3 方式および WMA 方式の音声圧縮ファイルの再生に対応しており、長時間の高音質再生が可能です。

外部入力ジャックを装備

携帯音楽プレーヤーなどの演奏器機を接続して放送することが出来る外部入力ジャックを備えています。

ミュート機能搭載

マイク放送時に SD/SDHC カードによる音源ファイル再生音および外部音源による再生音を自動的に減衰させる自動ミュート機能が装備されています。ミュート量は調整可能です。

簡潔な操作性

各入力の音量調節つまみがそれぞれの入力部の近くに配置されているので、操作に迷うことはありません。

録音機能搭載

マイク音声、外部音源の音声を SD/SDHC カードへ録音することができます。MP3 方式による長時間の高音質録音が可能です。



マイク付属	CA-107SD	希望小売価格 ¥56,000 (税抜)	10W	8Ω/4Ω
マイク付属	CA-207SD	希望小売価格 ¥74,700 (税抜)	20W	8Ω/4Ω
マイク付属	CA-407SD	希望小売価格 ¥94,700 (税抜)	40W	8Ω/4Ω



- SD/SDHCカードによる録音再生機能を装備。マイク1本を付属しています。
- DINサイズでダッシュボードにすっきり収まります。

DINサイズ

品 番	CA-107SD	CA-207SD	CA-407SD
電 源 電 圧	12Vバッテリー(標準電圧: DC13.2V, 使用範囲: DC10~16V)		
消 費 電 流	2A以下(定格出力時)	3.5A以下(定格出力時)	6.5A以下(定格出力時)
定 格 出 力	10W	20W	40W
歪 率	5%以下		
周 波 数 特 性	200 Hz~10 kHz(±3dB以内)		
適合負荷インピーダンス	4Ω/8Ω(ギボシコネクター差込)		
入 力	マイク: -48dB* 600Ω φ6.3標準ジャック 外部入力: -22dB* 10kΩ φ3.5ミニジャック		
S D 部	適合カード: SDカード/SDHCカード(最大32GB) 再生対応音声ファイル形式: MP3, WMA 録音ファイル形式: MP3		
寸 法	178(W)×50(H)×158.2(D)mm(コード、取付金具含まず)		
質 量	約1.1kg(本体のみ)	約1.2kg(本体のみ)	約1.3kg(本体のみ)
付 属 品	ダイナミックマイク(トークスイッチ付)…1, マイクホルダー…1, マイクホルダー用補強金具…1, マイクホルダー取付用ねじ(バンドタッピング4×16)…2, 本体取付金具…1, 本体吊下げ金具…1, 本体取付ねじ…1, 電源コード(1.5m)…1, スピーカーコード(30cm)…1, 予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)…2		

* 0dB=1V

すっきり収納DINサイズの40、60Wタイプ

マイク付属	CA-400DN	希望小売価格 ¥46,200 (税抜)	40W	8Ω/4Ω
マイク付属	CA-600DN	希望小売価格 ¥73,700 (税抜)	60W	8Ω/4Ω



(CA-600DN)

- マイク入力2系統、AUX入力1系統を装備。マイク1本を付属しています。
- DINサイズでダッシュボードにすっきり収まります。

DINサイズ

品 番	CA-400DN	CA-600DN
電 源	DC13.2V	
消 費 電 流	6.0A以下(定格出力時)	10A以下(定格出力時)
定 格 出 力	40W	60W
出力インピーダンス	4Ω(茶), 8Ω(橙), コモン(白) リード線切換式	
歪 率	5%以下(1kHz定格出力時)	
周 波 数 特 性	100Hz~10kHz±3dB以内	
入 力 回 路	MIC1, 2: 600Ω 4mV AUX: 10kΩ 500mV	
寸 法	178(W)×50(H)×181.5(D)mm(取付金具含まず)	
質 量	約1.4kg	約1.8kg
付 属 品	マイクホルダー…1 取付金具, ねじ…1 接続コード…1 ヒューズ10A(CA-400DN)/15A(CA-600DN)…1	
付 属 マ イ ク	トークスイッチ付単一指向性ダイナミックマイク インピーダンス: 600Ω 感度: -67dB	

様々な用途や目的に合わせた、10Wから60Wまでの豊富なバリエーション。

簡単コンパクトシステム

10W
システム

SD



SC-710A×1



CA-107SD

●システム構成

ホーンスピーカー (10W)	SC-710A	×1
10WSD付アンプ	CA-107SD	×1

システム合計価格 ¥70,000(税抜)

20W
システム

SD



SC-715A×2



CA-207SD

●システム構成

ホーンスピーカー (15W)	SC-715A	×2
20WSD付アンプ	CA-207SD	×1

システム合計価格 ¥111,500(税抜)



市街地などの広報活動に

40W
システム

SD



SC-730A×2



CA-407SD

●システム構成

ホーンスピーカー (30W)	SC-730A	×2
40WSD付アンプ	CA-407SD	×1

システム合計価格 ¥147,900(税抜)



SC-730A×2



CA-400DN

●システム構成

ホーンスピーカー (30W)	SC-730A	×2
40Wアンプ	CA-400DN	×1

システム合計価格 ¥99,400(税抜)



SC-715A×4



CA-400DN

●システム構成

ホーンスピーカー (15W)	SC-715A	×4
40Wアンプ	CA-400DN	×1

システム合計価格 ¥119,800(税抜)

農村部、山間部等の広いエリアに

60W
システム



SC-730A×2



CA-600DN

●システム構成

ホーンスピーカー (30W)	SC-730A	×2
60Wアンプ	CA-600DN	×1

システム合計価格 ¥126,900(税抜)



SC-730A×4



CA-600DN


●システム構成

ホーンスピーカー (30W)	SC-730A	×4
60Wアンプ	CA-600DN	×1

システム合計価格 ¥180,100(税抜)

■CA-400DNとSC-715Aを接続する場合について

CA-400DNにSC-715Aを4台接続する場合には、下記のようなシリアル・パラレル接続をお願いします。



ご注意

※車載用アンプはDC12V専用です。DC24Vでは使用できません。
 ※スピーカー合計の定格入力力は車載用アンプの定格出力と同じか、それ以上になるような組合せでお使いください。
 ※長時間大音量でひずんだ音で使用しないでください。スピーカーまたはアンプの故障の原因になります。

一般車載用ホーンスピーカー



SC-710A 10W 8Ω
希望小売価格¥14,000(税抜)

- 小型軽量で広報、案内放送に適した明瞭性の高い車載用スピーカー。
- アルミ素材に粉体焼付塗装仕上げを採用し、耐久性が向上。
- ステンレスアングルを採用。耐久性向上。

品番	SC-710A
定格入力	10W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	108dB(1W, 1m)
周波数特性	350Hz~10kHz
スピーカーコード	φ6mm 2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
使用温度範囲	-20℃~+55℃
仕上	ホーンA筒、上蓋アルミ オフホワイト(マンセルN9.5近似色) 粉体焼付塗装 ホーンBC筒、ユニットケースABS樹脂 オフホワイト(マンセルN9.5近似色) アングル、ねじ、ボルト、ステンレス
寸法	222(W)×179(H)×234(D)mm
質量	約1.1kg



SC-715A 15W 8Ω
希望小売価格¥18,400(税抜)

- 小型軽量で広報、案内放送に適した明瞭性の高い車載用スピーカー。
- アルミ素材に粉体焼付塗装仕上げを採用し、耐久性が向上。
- ステンレスアングルを採用。耐久性向上。

品番	SC-715A
定格入力	15W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	109dB(1W, 1m)
周波数特性	315Hz~9kHz
スピーカーコード	φ6mm 2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
使用温度範囲	-20℃~+55℃
仕上	ホーンA筒、上蓋アルミ オフホワイト(マンセルN9.5近似色) 粉体焼付塗装 ホーンBC筒、ユニットケースABS樹脂 オフホワイト(マンセルN9.5近似色) アングル、ねじ、ボルト、ステンレス
寸法	285(W)×227(H)×277(D)mm
質量	約1.7kg



SC-730A 30W 16Ω
希望小売価格¥26,600(税抜)

- 明瞭なサウンドをより遠くまで届ける30Wの車載用スピーカー。
- アルミ素材に粉体焼付塗装仕上げを採用し、耐久性が向上。
- ステンレスアングルを採用。耐久性向上。

品番	SC-730A
定格入力	30W
定格インピーダンス	16Ω
出力音圧レベル	109dB(1W, 1m)
周波数特性	250Hz~6kHz
スピーカーコード	φ6mm 2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
使用温度範囲	-20℃~+55℃
仕上	ホーンA筒、上蓋アルミ オフホワイト(マンセルN9.5近似色) 粉体焼付塗装 ホーンBC筒、ABS樹脂 オフホワイト(マンセルN9.5近似色) ユニットケースABS樹脂 オフホワイト(マンセルN9.5近似色) アングル、ねじ、ボルト、ステンレス
寸法	430(W)×297.5(H)×327(D)mm
質量	約3.4kg

TOAカタログのご案内



メガホン No.B-029

小型から大型まで
用途に合わせて
お選びいただける
メガホンです。



ポータブルワイヤレス アンプ No.B-171

手軽に持ち運べ簡単に
セッティングして拡声できる
ポータブルワイヤレスアンプです。



移動用PAシステム No.B-190

軽量・コンパクトで
持ち運びや操作が
簡単なシステムです。

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の「ISO14001」の認証登録企業です。



JMI-0020
ISO9001
ナレッジスクエア
本社
東京事務所
大阪事務所



JQA-EM1400
ISO14001
ナレッジスクエア

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

安全に関するご注意



- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- 配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

設置・ご使用上のご注意



- 製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることをお勧めします。●非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。
- 保守点検・修理の期間、費用等は、お買い上げの販売店にご相談ください。

TOA 株式会社

札幌 TEL(011)633-5535代	びんがたな TEL(03)5621-5790代	熊本 TEL(096)352-0883代
青森 TEL(017)723-3751代	横浜 TEL(045)444-3422代	鹿児島 TEL(099)256-5245代
仙台 TEL(022)256-8100代	静岡 TEL(054)251-5350代	那覇 TEL(098)866-5598代
盛岡 TEL(019)636-4231代	金沢 TEL(076)244-1951代	インフラ営業部
郡山 TEL(024)923-7744代	岐阜 TEL(058)265-5656代	東京 TEL(03)5621-5791代
新潟 TEL(025)246-2316代	名古屋 TEL(052)509-7851代	大阪 TEL(06)6260-1528代
長野 TEL(026)234-2231代	大阪 TEL(06)6260-1526代	スマートビジュアル営業部
水戸 TEL(029)231-9811代	大阪カスター TEL(06)6260-1525代	東日本ユニット
宇都宮 TEL(028)633-9661代	大阪カスター TEL(06)6260-1521代	東京第1 TEL(03)5621-5801代
さいたま TEL(048)614-8860代	京都 TEL(075)212-4100代	東京第2 TEL(03)5621-5801代
千葉 TEL(043)382-6511代	神戸 TEL(078)303-5625代	西日本ユニット
多摩 TEL(042)523-8405代	高松 TEL(087)826-5501代	名古屋 TEL(052)509-7852代
東京 TEL(03)5621-5761代	岡山 TEL(086)803-2226代	大阪 TEL(06)6260-1535代
東京カスター TEL(03)5621-5782代	広島 TEL(082)291-3988代	
東京カスター TEL(03)5621-5765代	福岡 TEL(092)431-0061代	

【業務用カタログ】※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター

☎ **0120-108-117** 固定電話専用 (通話料無料) 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)
📱 **0570-064-475** 携帯 ナビダイヤル ※ IP電話からはつながりません。
📠 **0570-017-108** FAX (通話料有料)

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <https://www.toa.co.jp/>

■お問い合わせは下記の取扱店へ

2024.12

●このカタログは2019年3月の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.B-028 DA00
価格は2024年12月の改定価格を反映しています。