

■ 概 要

RBSS（優良防犯機器）認定品
品 目：防犯カメラ
認定番号：26021811-A01775

AHD2.0方式を採用した高精細コンビネーションカメラです。フルHD（1920×1080）の画像サイズの映像を出力します。制御線を接続することでRS-485信号でリモートコントロールが可能です。AHDレコーダーは、制御信号を映像信号に重畳することができるため、レコーダーと同軸ケーブルのみを接続するだけでリモートコントロールを行うこともできます。有効画素数が約212万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用していますので、高精細な画像が得られます。水平旋回が400°/s（最高速）の高速旋回台と30倍の光学ズームレンズが一体となったコンビネーションカメラで、任意の位置を最大255ポジションまでプリセット登録でき、登録したプリセット位置に、瞬時に移動することができます。また、12倍電子ズーム、ツアー機能、オートフリップ、白黒モード、プライバシーマスク、揺れ補正、フリーズプリセット機能、WDRワイドダイナミック機能を搭載しています。

■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	11 W
カ メ ラ 出 力	1系統 AHD2.0方式 75 Ω BNC接栓
A H D 信 号 フ ォ ー マ ッ ト	1920×1080 30 p
カ メ ラ 制 御 端 子	RS-485 カメラ制御端子
接 点 入 力	3系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧：DC3.3 V，短絡電流：10 mA以下
接 点 出 力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧：DC30 V，許容電流：50 mA
プ リ セ ッ ト 登 録 数	255+ホーム動作（1パターン）（※1）
オ ー ト 動 作	オートパン、ツアー（4パターン）
カ	撮 像 素 子 1/2.8型CMOS
有 効 画 素 数	1936（H）×1100（V） 212万画素
走 査 方 式	プログレッシブ
S N 比	50 dB以上
最 低 被 写 体 照 度	[カラーナイトモード機能有効時] 0.0002 lx（50%，カラー，スローシャッターオフ時） [カラーナイトモード機能無効時] 0.03 lx（50%，カラー，スローシャッターオフ時） 0.02 lx（20%，カラー，スローシャッターオフ時） 0.002 lx（20%，カラー，スローシャッター15/30秒時，換算値） 0.0002 lx（50%，白黒，スローシャッターオフ時）
メ	ダイナミックレンジ 100 dB以上（画質補正：WDR-H時）
A G C	LOW，HIGH
感 度 ア ッ プ （スローシャッター）	OFF，2倍（1/15 s），3.75倍（1/8 s），7.5倍（1/4 s）， 15倍（1/2 s）
シャッタースピード	AUTO，フリッカーレス，1/100，1/120，1/250，1/500，1/1000， 1/2000，1/4000，1/10000
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	ATW/ATW2/AWB/ナトリウム灯/水銀灯
画 質 補 正	OFF，WDR-L，WDR-H，E-WDR，逆光補正，霧補正，強光補正
電 子 ズ ー ム	12倍
オ ー ト フ ォ ー カ ス	ストップAF/固定（プリセット）
文 字 表 示	最大8文字（カタカナ，ひらがな，アルファベット，数字，記号），カメラタイトル，プリセット， オートパン，セクター，接点入力
ラ	ズ ー ム 倍 率 30倍
レ	焦 点 距 離 f=4.3～129.0 mm（30倍）
ン	最 大 画 角 水平：63.7°（W）～2.3°（T）， 垂直：37.8°（W）～1.3°（T）
最 大 口 径 比	1：1.6～4.7
フ ォ ー カ ス 範 囲	WIDE端：0.1 m～無限遠 TELE端：1.5 m～無限遠
旋 回 範 囲	水平：360°（エンドレス） 垂直：+25°～-205°
回 転 速 度	プリセット最大400°/s（マニュアル最大150°/s）
機 能	明るさ（9段階），色の濃さ（9段階），デイナイト切換，エンハンサー（9段階）， ノイズリダクション（OFF/LOW/HIGH），プライバシーマスク（8か所），揺れ補正， フリッカーレス，オートフリップ，フリーズプリセット
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃（0℃以下は連続通電時）
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
設 置 環 境	屋内
仕 上	ケース：PC/ABS樹脂 ホワイト 塗装 カメラ取付金具：圧延鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 塗装
寸 法	φ148×195（H）mm
質 量	1.7 kg
付 属 品	設置用穴ゲージ（型紙）…1

仕 様

別 売 品	カメラ天井直付金具	: C-BK150A
	カメラ天井吊下金具	: C-BK150P
	カメラ天井埋込金具 透明ドーム付	: C-BK150U(*2)(*3)(*4)
	カメラ天井埋込金具 スモークドーム付	: C-BK150U-S(*2)(*4)(*5)
	カメラ壁取付金具	: C-BK150W
	屋外カメラポール取付金具	: C-BK170PM
	ポール取付バンド	: YS-60B
	(ポール取付: C-BK150W+C-BK170PM+YS-60B)	

- (※1) AHDレコーダーから同軸ケーブルを使用してコントロールする場合は、プリセット登録数は64ポジションになります。
- (※2) ドームカバーの影響により解像度が低下します。また、水平方向を見た場合に、ドームカバーの影響でフォーカスが合いにくくなる場合があります。
- (※3) C-BK150U(透明ドーム付)は、ドームカバーを取り外すことによりドームカバーの影響をなくした状態で天井に埋め込み設置できます。
- (※4) カメラの角度によっては、カメラの映像に金具が映り込み、黒く見えます。
- (※5) カメラ感度が低下しますので、低照度の場所への設置にはご注意ください。

外 観 図

