

■ 概 要

ネットワーク上の複数のカメラ映像を合成し、上空視点のふかん映像「ライブマップ映像」をJPEG方式でネットワークへ配信できる、ネットワークPAシステムのオプションソフトウェアです。
 本ソフトウェアをインストールしたPCをネットワークPAシステムと同一ネットワーク上に設置することで、ネットワークPAシステムマネージャーAI-1000SMのWEBコンテンツとして閲覧できます。

■ 仕 様

入 力	適合機種 : TRIFORAカメラ N-C3シリーズ, N-C5シリーズ (N-C3300F2, PTZカメラを除く) 対応画像サイズ : 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), HVGAW (640×360) 対応画像圧縮方式 : H.264 最大カメラ接続台数 : 1080p (1920×1080) : 6台 720p (1280×720) : 10台 HVGAW (640×360) : 16台 ※生産完了品を含みます。
W E B 配 信 映 像	画像圧縮方式 : JPEG 画質 : 標準 画像サイズ : 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), HVGAW (640×360) フレームレート : 1080p (1920×1080) : 1 f p s 720p (1280×720) : 1, 2 f p s HVGAW (640×360) : 1, 2, 3, 4, 5 f p s
ネ ッ ト ワ ー ク	プロトコル : IPv4, TCP, HTTP LAN : 1000BASE-T
セ キ ュ リ テ ィ 機 能	ユーザーID・パスワードによる認証, 操作のロック機能
そ の 他 機 能	システムログ保存/外部出力機能, 設定データ外部入力機能

パーソナルコンピューター要件

<ライブマップ用PC>

ハ ー ド ウ ェ ア	CPU : Intel XEON E3 1225-v5以上 メモリー : 8 GB (4 GB×2, DUALモード) 以上 (*1) ディスプレイ : 解像度1920×1080以上 ハードディスク : 100 GB以上の空き容量 (インストール用) 光学ドライブ : DVD-ROMドライブ LAN : 1000BASE-T グラフィックス : 内蔵グラフィックス (*2)
O	S Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit

(*1) 2枚以上の構成で、DUALモードで動作するようにしてください。

(*2) 外付けのグラフィックボードを使用しないでください。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※XEONは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

※その他の会社名および製品名も各社の商標です。