

TOA 5Mドーム型赤外ネットワークカメラ N-C62550R3

■ 概 要

PoEおよびDC12V電源に対応したネットワークカメラです。5MPの高解像度での撮影に対応し、高効率なH.265画像圧縮での映像伝送が可能です。オートフォーカス付き3.3倍電動バリフォーカルレンズを搭載しており、ズーム、フォーカスをリモート制御でき、設置調整が容易です。内蔵の赤外LED照明が点灯することで、0 lxの環境でも視認性の高い映像を撮影することができます。音声入力端子はファンタム電源を搭載しており、マイクをカメラに直接接続することで集音が可能です。また、microSDカードスロットを搭載し、SDカードへの映像記録も可能です。AIプロセッサを搭載しており、AI画像認識をはじめとしたアプリケーションによる機能拡張が可能です。「TRIFORA スマートキッキング」に対応しており、電源を供給しなくても、IPアドレスなどの初期設定ができるため、事前の設定時間を短縮することができます。

■ 仕 様

電 源	PoE (IEEE802.3af), DC12V (*1)
消 費 電 力	9.1 W (USB使用時10 W)
音 声 入 力	1系統 (*1) 平衡/不平衡 (ソフトウェアで切換) ライン/マイク (ソフトウェアで切換) φ3.5ミニジャック (モノラル) ライン: -10 dB (*2) 入力インピーダンス10 kΩ マイク: -60 dB (*2) 入力インピーダンス1.1 kΩ [マイク用電源] +5 V DC (ファンタム電源), +16 V DC (ファンタム電源), +16 V DC (マイク用電源線) (ソフトウェアで切換)
音 声 出 力	1系統 (*1) -10 dB (*2) 適合負荷インピーダンス10 kΩ以上 不平衡 φ3.5ミニジャック (モノラル)
接 点 入 力	1系統 (*1) 無電圧マイク接点入力 開放電圧: DC3.3 V, 短絡電流: 10 mA以下 ループ抵抗: 200 Ω以下
接 点 出 力	1系統 (*1) オープンコレクター出力 耐電圧: DC30 V, 許容電流: 50 mA
U S B (調 整 用)	1系統 USB2.0, Type A
カ 撮 像 素 子	1/2.8型CMOS
有 効 画 素 数	約512万画素
走 査 方 式	プログレッシブ
最 低 撮 写 体 照 度	0.03 lx (50 %, カラー, F1.5, スローシャッターオフ (1/30秒)) 0.01 lx (20 %, カラー, F1.5, スローシャッターオフ (1/30秒)) 0.0006 lx (20 %, カラー, F1.5, スローシャッター15/30秒, 換算値) 0.003 lx (50 %, 白黒, F1.5, スローシャッターオフ (1/30秒)) 0.0002 lx (20 %, 白黒, F1.5, スローシャッター15/30秒, 換算値) 0 lx (50 %, 白黒, F1.5, 赤外LED点灯時)
赤 外 L E D 照 射 距 離	最大40 m (PoE給電時)
ダイナミックレンジ	96 dB以上
露 光 モ ー ド	自動 (ワイドダイナミック), 自動, フリッカーレス
シャッタースピード (露光モードが自動の時) (単位: 秒)	[最小/最大シャッタースピード] 1/10000, 1/8000, 1/5000, 1/4000, 1/2500, 1/2000, 1/1000, 1/800, 1/600, 1/500, 1/400, 1/250, 1/200, 1/180, 1/150, 1/120, 1/100, 1/60, 1/50, 1/30 [スローシャッター (感度アップ)] 最大2/30, 最大4/30, 最大8/30, 最大15/30 [固定シャッタースピード] 1/10000, 1/8000, 1/5000, 1/4000, 1/2500, 1/2000, 1/1000, 1/800, 1/600, 1/500, 1/400, 1/250, 1/200, 1/180, 1/150, 1/120, 1/100, 1/60, 1/50, 1/30
メ 周 波 数 (露光モードが フリッカーレスの時)	50/60 Hz
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	ATW (屋内), ATW (屋外), AWB
逆 光 補 正 (ワイドダイナミック)	Low, Mid, High
最 大 ゲ イ ン (A G C)	8段階
機 能	調整モード, 明るさ (9段階), 色の濃さ (9段階), エンハンサー (9段階), コントラスト (9段階), デジタルノイズリダクション (3段階), 露補正, 偽色抑制, 歪み補正, 切り出しズーム, デイナイト切換 (常にカラー, 自動 (カラー優先), 自動 (標準), 自動 (白黒優先), 常に白黒, スケジュール), 電動ズーム, 電動フォーカス (オートフォーカス, スポットフォーカス)
ラ	

TOA 5Mドーム型赤外ネットワークカメラ N-C62550R3

■ 仕 様

レ ン ズ	焦 点 距 離	f=3.0~10.0 mm (3.3倍)
	最 大 口 径 比	1:1.5~2.9
	画 角	[撮影モード 16:9] 水平:103.7°(W)~31.7°(T), 垂直:53.0°(W)~17.2°(T) [撮影モード 4:3] 水平:103.7°(W)~31.7°(T), 垂直:74.4°(W)~23.8°(T) [撮影モード 3:2] 水平:103.7°(W)~31.7°(T), 垂直:63.5°(W)~20.6°(T)
ネ	ネットワーク I/F	10BASE-T/100BASE-TX 自動/固定:RJ45
	ネットワークプロトコル	TCP, UDP, RTP, RTCP, RTSP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, SMTP, SSL/TLS
	画 像 圧 縮 方 式	ストリーム1, 2:H.265, H.264 ストリーム3, 4:JPEG, H.265, H.264
ッ	画 像 サ イ ズ [撮影モード16:9]	ストリーム1 H.265, H.264:2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 640×360 ストリーム2 H.265, H.264:1280×720, 640×360 ストリーム3 JPEG :2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 640×360 H.265, H.264:1920×1080, 1280×720, 640×360 ストリーム4 JPEG, H.265, H.264:1920×1080, 1280×720, 640×360
	画 像 サ イ ズ [撮影モード4:3]	ストリーム1 H.265, H.264:2592×1944, 1920×1440, 1280×960, 640×480, 320×240 ストリーム2 H.265, H.264:1280×960, 640×480, 320×240 ストリーム3 JPEG :2592×1944, 1920×1440, 1280×960, 640×480, 320×240 H.265, H.264:1280×960, 640×480, 320×240
	画 像 サ イ ズ [撮影モード3:2]	ストリーム1, 2 H.265, H.264:720×480 ストリーム3, 4 JPEG, H.265, H.264:720×480
ワ	画 質	6段階
	フ レ ー ム レ ー ト	最大30 fps
	ビ ッ ト レ ー ト	最大50 Mbps (音声機能またはSDカード録画機能使用時:最大30 Mbps, HTTPSモード時:最大16 Mbps)
ク	音 声 圧 縮 方 式	G.711 u-law, AAC-LC
	音 声 サ ンプ リ ング 周 波 数	G.711 u-law:8 kHz AAC-LC :16 kHz, 32 kHz
	同 時 ア ク セ ス 数	14 (HTTPSモード時:8)
S D カ ー ド	対 応 S D カ ー ド	microSDXCカード(*3)
	録 画 対 象 ス ト リ ー ム	ストリーム1~4
	圧 縮 方 式	H.265, H.264
録 画	録 音 機 能	AAC-LC
	セ キ ュ リ テ ィ	録画データ暗号化, パスワードロック

TOA 5 Mドーム型赤外ネットワークカメラ N-C62550R3

■ 仕 様

そ の 他 の 機 能	アクセス制限機能，いたずら検知，モーションディテクト，プライバシーマスク，高画質エリア，画像反転（ミラー，フリップ，両方），画像回転，HTTP（S）イベント通知機能，画面内文字表示（漢字，ひらがな，アルファベット，数字，記号），デジタルPTZ，デジタルツアー，プログラムイベント
拡 張 ア プ リ	人数カウント
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃
使 用 湿 度 範 囲	90％RH以下（ただし結露のないこと）
設 置 環 境	屋内
仕 上	ケース：ABS樹脂 ホワイト 塗装 ドームカバー：アクリル樹脂（透明）
寸 法	φ125×106.3（H）mm
質 量	540 g
別 売 品	カメラ天井埋込金具：C-BK203U，C-BK204U カメラ用マイクユニット：N-MC10 埋込型コンデンサマイク：EM-600 ユーザーライセンス：N-UL5A，N-UL5H オプションケーブル：N-OP600CA ACアダプター：AD-1210-B

（＊1）本機の電源（DC12 V）、音声入出力、接点入出力機能を使用する際は、別売のオプションケーブルN-OP600CAが必要です。

（＊2）0 dB=1 V

（＊3）本機でフォーマットした最大256 GBまでのmicroSDXCカードが使用できます。動作確認済みの産業用microSDXCカードを使用してください。

詳しくはTOA商品データダウンロードサイト（<https://www.toa-products.com/download/>）を参照してください。

パーソナルコンピューター要件


ハ ー ド ウ ェ ア	CPU：第13世代Intel Core i5/Core i7シリーズ以降 メモリー：8 GB以上 ディスプレイ：1920×1080以上
O S	Windows 10 Pro (64 bit) Windows 10 Home (64 bit) Windows 11 Pro (64 bit) Windows 11 Home (64 bit)
ブ ラ ウ ザ ー	Microsoft Edge

※パーソナルコンピューター要件はすべてのPCでの動作を保証するものではありません。


※WindowsおよびMicrosoft Edgeは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※Intel Coreは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。


■ 外 観 図




正面図





底面図



上面図



※電工ボックス取付ピッチ：83.5×46 mm
カメラ本体 底面図



カメラ角度設定範囲

(*4) 撮影モード16:9の場合

単位：mm 縮尺：1/2