

■ 概要

定格出力80W+80W(125Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。


■ 仕様

×0dB=0.775V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	330W(定格出力時, 125Ω+125Ω), 120W(電気用品安全法による)
入力感度	+4dB×(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)
入力インピーダンス	10kΩ 電子バランス M3ねじ端子 バリヤー間隔6.4mm 平衡型ホンジャック
定格出力	2チャンネル:80W+80W(125Ω:ハイインピーダンス 100系) M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可) バリヤー間隔10mm
周波数特性	70Hz~20kHz(+0dB, -3dB)
全高調波歪率	0.05%(125Ω, 1kHz) 0.15%(125Ω, 70Hz~16kHz)
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇(110℃以上)
S/N比	115dB(20Hz~20kHz), 120dB(JIS-A)
冷却方式	自然空冷
仕上	パネル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	482(W)×102.4(H)×456(D)mm
質量	17kg
付属品	電源コード(2.5m)…1, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4, 化粧ねじ…4, 電源コードロック金具…1

※キャビネットラック等に収納する場合は、冷却のためラックの裏板をはずしてください。

■ 外観図



単位: mm 縮尺: 1/4