

■ 仕様

ジャック	複式ホーンジャック（接続方法により単式も可）
適用電線	マイク用ビニルコード 0.75~2 mm ²
適合プレート（別売）	YP-1AF（アルミプレート） パナソニック（株）フルカラープレート（3コ用） パナソニック（株）ニューコスモシリーズワイドプレート（1連用）+化粧カバー（3コ用）
適合プラグ（別売）	単式ホーンプラグまたは複式ホーンプラグ
適合ボックス（別売）	YS-11A 露出 JIS C 8340（1個用深形） 埋込 JIS C 8336（中形四角浅形）
仕上	本体部：ABS樹脂 ミルキーホワイト（マンセル5Y8.3/1近似色） 取付部：圧延銅板
接続端子	M3ねじ端子…3
寸法	45（W）×110（H）×48.1（D）mm
質量	75 g
付属品	アウトレットボックス取付用ねじ（+皿小ねじ） M4×35…2

- ※・低圧回路と小勢力回路を同一ボックス内へ収納する場合は、絶縁のための堅牢な隔壁を取り付けてください。
- ・ニューコスモシリーズワイドのプレートをご使用の場合、化粧カバーとプレートに0.5 mmの段差が生じます。
- ・断面積が0.75 mm² 以下の電線の場合は、折り曲げて重ねる等、断面積を増やして結線してください。
- ・H（ホット）とC（コールド）およびE（アース）を短絡していますので、ファンタム電源使用のミキサー、アンプは使用できません。

■ 外観図

